

Programmieren

Vim IDE

Sammlung von Tipps zu den installierten Plugins.

Vim-Fugitive

Befehl	Beschreibung
:Git	Zeigt eine Zusammenfassung in einem neuen Buffer
:Git <CMD>	Führt git Kommandos aus
:Gedit oder :Gsplit	Dateien öffnen aus der Historie, z.B.: :Gedit HEAD~3:%
:Gdiffsplit	Zeigt einen DIFF im geteilten Fenster

Vim-Surround

Befehl	Beschreibung
ysw(Setzt Klammern um das Wort, auf dem der Cursor steht (w = Wort). Nutzt man die öffnende Klammer, werden Leerzeichen hinzugefügt, bei der schließenden nicht.
cs(`	Ersetzt die Klammern durch Anführungszeichen
ds`	Löscht die umgebenden Anführungszeichen

Vim-Repeat

Befehl	Beschreibung
.	Wiederholt auch die Befehle von Vim-Surround

Vim-Commentary

Befehl	Beschreibung
gcc	Eine Zeile oder mehrere (Zahl angeben) aus-/ein-kommentieren
gc	Einen Bereich aus-/ein-kommentieren, z.B. einen Abschnitt: gccap

Jedi-Vim

Befehl	Beschreibung
<C - Space>	Auto-Vervollständigung
<leader>g	Gehe zur Zuweisung, z.B. von einer Funktion
<leader>d	Geh zur Definition
<leader>s	Gehe zum Stub
K	Zeigt die Dokumentation zum Befehl unter dem Cursor
<leader>r	Umbenennen
<leader>n	Zeigt alle Verwendungen von ...
:Pyimport os	Öffnet das OS Modul lesend

Vista-Vim

Befehl	Beschreibung
:Vista	Vista Fenster öffnen, um Tags und ähnliches aufzulisten
:Vista!	Schließt das Vista Fenster
:Vista!!	Schaltet die Sichtbarkeit des Vista Fensters um

FZF

Befehl	Listet auf
:Files [PATH]	Dateien
:GFiles [OPTS]	Git Dateien (git ls-files)
:GFiles?	Git Dateien (git status)
:Buffers	Offene Buffer
:Colors	Color schemes
:Ag [PATTERN]	ag search result (ALT-A to select all, ALT-D to deselect all)
:Rg [PATTERN]	rg search result (ALT-A to select all, ALT-D to deselect all)
:Lines [QUERY]	Lines in loaded buffers
:BLines [QUERY]	Lines in the current buffer
:Tags [QUERY]	Tags in the project (ctags -R)
:BTags [QUERY]	Tags in the current buffer
:Marks	Marks
:Windows	Windows
:Locate PATTERN	locate command output
:History	v:oldfiles and open buffers
:History:	Command history
:History/	Search history
:Snippets	Snippets (UltiSnips)
:Commits	Git commits (requires fugitive.vim)
:BCommits	Git commits for the current buffer
:Commands	Commands
:Maps	Normal mode mappings
:Helptags	Help tags 1
:Filetypes	File types

Vim-PythonSense

Befehl	Selektiert
ac / ic	Die Klassendefinition, bei ac inklusive Kopfdaten und einer Leerzeile im Anschluss
af / if	Die Funktion, bei af inklusive Kopfdaten, Dekoratoren und eine Leerzeile im Anschluss
ad / id	Doc String

```
class OneRing(object):
    -----+
    -----+
    def __init__(self):
        print("One ring to ...")
        |
        |
```

```

def rule_them_all(self):
    self.find_them()

def find_them(self):
    a = [3, 7, 9, 1]
    self.bring_them(a)
    self.bind_them("darkness")

def bring_them_all(self, a):
    self.bind_them(a, "#000")

def bind_them(self, a, c):
    print("shadows lie.")

```

Befehl	Bewegung
]]	Vorwärts bis zum Anfang der nächsten Klasse
][Vorwärts bis zum Ende der aktuellen Klasse
[[Rückwärts bis zum Anfang der aktuellen Klasse
[]	Rückwärts bis zum Ende der vorhergehenden Klasse
]m	Vorwärts bis zum Anfang der nächsten Methode oder Funktion
]M	Vorwärts bis zum Ende der aktuellen Methode oder Funktion
[m	Rückwärts bis zum Anfang der aktuellen Methode oder Funktion bzw. zum Anfang der vorhergehenden Methode oder Funktion, falls sich der Cursor gerade nicht in einer Definition befindet
[M	Rückwärts bis zum Ende der vorhergehenden Methode oder Funktion

From:
<https://wiki.moppert.de/> - Familien Wiki

Permanent link:
<https://wiki.moppert.de/doku.php?id=tech:programmieren&rev=1597994890>

Last update: 2020/08/21 07:28

