

Nextcloud

Die nextcloud Instanz läuft in einem Docker Container. Um Zugriff auf die Kommandozeile des Containers zu erhalten, muss man zunächst die Container ID ermitteln und dann eine bash im entsprechenden Container öffnen:

```
$ sudo docker ps
# CONTAINER ID          IMAGE
# 46785cb9769f         docker.software-univention.de/nextcloud:18.0.4-0
# 5c1c65eeaf33         docker.software-univention.de/onlyoffice-
ds:5.5.1.76
# 95b198c01996         docker.software-univention.de/ucs-appbox-
amd64:4.3-3
# 8b258146c572         docker.software-univention.de/openid-connect-
provider:1.1-konnect-0.23.3
$ sudo docker exec -it 46785cb9769f /bin/bash
```

Wenn nun z.B. fehlende Indizes oder optionale Spalten in der Datenbank erstellt werden sollen, kann man den Nextcloud client wie folgt aufrufen:

```
$ sudo -u www-data /var/www/html/occ db:add-missing-indices
$ sudo -u www-data /var/www/html/occ db:add-missing-columns
```

From:
<https://wiki.moppert.de/> - **Familien Wiki**

Permanent link:
<https://wiki.moppert.de/doku.php?id=tech:ucs:nextcloud&rev=1602447399>

Last update: **2020/10/11 20:16**

