

Nextcloud

Die nextcloud Instanz läuft in einem Docker Container. Die zugehörige Container ID kann wie folgt ermittelt werden:

```
$ sudo docker ps
# CONTAINER ID          IMAGE
# 46785cb9769f         docker.software-univention.de/nextcloud:18.0.4-0
# 5c1c65eeaf33         docker.software-univention.de/onlyoffice-
ds:5.5.1.76
# 95b198c01996         docker.software-univention.de/ucs-appbox-
amd64:4.3-3
# 8b258146c572         docker.software-univention.de/openid-connect-
provider:1.1-konnect-0.23.3
```

Fehlende Laufwerke

Nach einem Update oder einem Neustart fehlen manchmal die Laufwerke und diese müssen erst manuell gemounted werden:

```
$ mount -a
$ docker restart 46785cb9769f
```

Kommandozeile im Container

Um Zugriff auf die Kommandozeile des Containers zu erhalten, muss eine bash mit der Container ID gestartet werden:

```
$ sudo docker exec -it 46785cb9769f /bin/bash
```

Wenn nun z.B. fehlende Indizes oder optionale Spalten in der Datenbank erstellt werden sollen, kann man den Nextcloud client wie folgt aufrufen:

```
$ sudo -u www-data /var/www/html/occ db:add-missing-indices
$ sudo -u www-data /var/www/html/occ db:add-missing-columns

$ sudo -u www-data /var/www/html/occ db:add-missing-primary-keys
$ sudo -u www-data /var/www/html/occ db:convert-filecache-bigint
```

From:

<https://wiki.moppert.de/> - **Familien Wiki**

Permanent link:

<https://wiki.moppert.de/doku.php?id=tech:ucs:nextcloud&rev=1757057510>

Last update: **2025/09/05 07:31**

